

PN WEO SB

Mamelon à pression, douille pour raccord embrochable WEO

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|--|
| Domaine d'utilisation | mamelon à pression pour tuyaux HD 100 à HD 400, KP, TE |
| Raccord 1 | Douille |
| Étanchéité 1 | O-ring sealed |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Sélectionner la bague correspondante en fonction du type de tuyau.

Description

Alignement automatique pour éviter toute contrainte de torsion.

Article

| Désignation | DN | Dimension | Pouce | Pression de service en bar | Gabarit | Ø D1 (mm) | L1 (mm) | S1 |
|-----------------|----|-----------|-------|----------------------------|---------|-----------|---------|----|
| PN 06 WEO 10 SB | 6 | 4 | 1/4" | PN 350 | 1/4" | 10,0 | 62,0 | 19 |
| PN 10 WEO 13 SB | 10 | 6 | 3/8" | PN 350 | 3/8" | 13,0 | 66,0 | 22 |
| PN 13 WEO 16 SB | 12 | 8 | 1/2" | PN 350 | 1/2" | 16,0 | 67,0 | 27 |
| PN 20 WEO 23 SB | 19 | 12 | 3/4" | PN 350 | 3/4" | 23,0 | 87,0 | 32 |
| PN 25 WEO 30 SB | 25 | 16 | 1" | PN 250 | 1" | 30,0 | 105,0 | 41 |

Pièces de rechange

WEO B DISA Jeu de joints WEO