

SFH (6000 PSI) CAT

Demi-bride 6000 PSI (CAT)

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| conçu pour | Caterpillar |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Remarque

Les vis recommandées sont indiquées dans les colonnes M (métr) ou M (unc).

Article

| Désignation | Taille de la bride | PB 10.9 (bar) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | L (mm) | M (métrique) | M (unc) |
|-------------|--------------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|---------------|
| SFH9 20 | 3/4" | 400 | 42,1 | 13,3 | 50,8 | 71 | 10,7 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| SFH9 25 | 1" | 400 | 48,4 | 13,3 | 57,2 | 81 | 13,0 | M 12 x 45 | - |
| SFH9 32 | 1.1/4" | 400 | 54,8 | 13,3 | 66,7 | 95 | 15,0 | M 14 x 45 | - |
| SFH9 40 | 1.1/2" | 400 | 64,3 | 13,3 | 79,4 | 111 | 17,0 | M 16 x 55 | 5/8" x 2" |

Accessoires

| | |
|---------------|--|
| AFS SCHR M | Jeu de vis métriques, à six pans creux |
| AFS SCHR U | Jeu de vis UNC, à six pans creux |
| SCHRAUBE M | Vis à six pans creux |
| SCHRAUBE M VZ | Vis à six pans creux |