

# TRP FL

Accessoire sous pression, BEL

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                                       |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1             | Embout                                |
| Étanchéité 1          | Raccord à bague coupante              |
| Abréviation           | BEL                                   |
| Norme                 | ISO 8434-1                            |
| Fourniture            | Mamelon à pression + bague de serrage |
| Matériau              | Acier                                 |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                  |



## Remarque

Le montage aux extrémités avec bague coupante doit être réalisé dans un bloc de prémontage renforcé (VOM...).

## Article

| Désignation  | DN | Dimension | Pouce | Série | D2<br>(mm) | L1<br>(mm) | SW<br>(mm) |
|--------------|----|-----------|-------|-------|------------|------------|------------|
| TRP 04 FL    | 5  | 3         | 3/16" | L     | 6,0        | 57,0       | 10         |
| TRP 10 FL 13 | 10 | 6         | 3/8"  | L     | 15,0       | 77,0       | 19         |
| TRP 13 FL    | 12 | 8         | 1/2"  | L     | 15,0       | 83,0       | 24         |
| TRP 13 FL 16 | 12 | 8         | 1/2"  | L     | 18,0       | 83,0       | 24         |

## Accessoires

VOM Bloc de prémontage