

K AB

Raccord, en forme de croix

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|----------------------|
| Raccord 1 - 4 | filetage femelle BSP |
| Étanchéité 1 - 4 | Cône extérieur 60° |
| Construction | Raccords |
| Conception | Forme K |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 - G4 | SW (mm) | S1 - S4 (mm) |
|-------------|--------------|------------|-----------------|
| K AB 02 | G 1/8" -28 | 11 | 14 |
| K AB 04 | G 1/4" -19 | 14 | 19 |
| K AB 06 | G 3/8" -19 | 19 | 22 |
| K AB 08 | G 1/2" -14 | 22 | 27 |
| K AB 10 | G 5/8" -14 | 22 | 30 |
| K AB 12 | G 3/4" -14 | 27 | 32 |
| K AB 16 | G 1" -11 | 33 | 41 |
| K AB 20 | G 1 1/4" -11 | 41 | 50 |
| K AB 24 | G 1 1/2" -11 | 48 | 60 |
| K AB 32 | G 2" -11 | 64 | 70 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

K AB VA Raccord, en forme de croix, Acier inoxydable