

L HMOK HJOF

Manchon fileté, forme L

Caractéristiques

| | |
|------------------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| Raccord 2 + 3 | filet extérieur ORFS |
| Étanchéité 2 + 3 | à garniture plate avec joint torique |
| Construction | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception | Forme L |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | OR1 | OR2 + OR3 |
|--------------------------|------------|-----------------|------------|----|------------|--------------|
| L HMOK 12 HJOF 04 | M 12 x 1,5 | 9/16" -18 UNF | 14 | 17 | 9,4 x 2,1 | 7,66 x 1,78 |
| L HMOK 16 HJOF 06 | M 16 x 1,5 | 11/16" -16 UN | 19 | 22 | 13,4 x 2,1 | 9,25 x 1,78 |
| L HMOK 18 HJOF 08 | M 18 x 1,5 | 13/16" -16 UN | 19 | 24 | 15,4 x 2,1 | 12,42 x 1,78 |
| L HMOK 22 HJOF 10 | M 22 x 1,5 | 1" -14 UNS | 27 | 27 | 19,4 x 2,1 | 15,60 x 1,78 |
| L HMOK 27 HJOF 12 | M 27 x 2 | 1 3/16" -12 UN | 30 | 32 | 23,7 x 2,8 | 18,77 x 1,78 |
| L HMOK 33 HJOF 16 | M 33 x 2 | 1 7/16" -12 UN | 36 | 41 | 29,7 x 2,8 | 23,52 x 1,78 |
| L HMOK 42 HJOF 20 | M 42 x 2 | 1 11/16" -12 UN | 41 | 50 | 38,7 x 2,8 | 29,87 x 1,78 |
| L HMOK 48 HJOF 24 | M 48 x 2 | 2" -12 UN | 48 | 55 | 46,7 x 2,8 | 37,82 x 1,78 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Pièces de rechange

KAMMRING M Anneau de chambre, métrique