

# L HN HJ

Manchon fileté, forme L

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1             | filet extérieur NPT       |
| Étanchéité 1          | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 + 3         | filet extérieur UN/UNF    |
| Étanchéité 2 + 3      | Cône extérieur 74°        |
| Construction          | Manchon fileté            |
| Conception            | Forme L                   |
| Matériau              | Acier                     |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé      |



## Article

| Désignation   | G1               | G2 + G3        | SW<br>(mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| L HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 11         |
| L HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| L HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ    | 1/4" -18 NPT     | 7/16" -20 UNF  | 14         |
| L HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT     | 1/2" -20 UNF   | 14         |
| L HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 14         |
| L HN 06 HJ    | 3/8" -18 NPT     | 9/16" -18 UNF  | 19         |
| L HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 19         |
| L HN 08 HJ    | 1/2" -14 NPT     | 3/4" -16 UNF   | 22         |
| L HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 22         |
| L HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT     | 1 1/16" -12 UN | 27         |
| L HN 12 HJ 10 | 3/4" -14 NPT     | 7/8" -14 UNF   | 27         |
| L HN 12 HJ    | 3/4" -14 NPT     | 1 1/16" -12 UN | 27         |
| L HN 12 HJ 14 | 3/4" -14 NPT     | 1 3/16" -12 UN | 33         |
| L HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT     | 1 5/16" -12 UN | 33         |
| L HN 16 HJ    | 1" -11,5 NPT     | 1 5/16" -12 UN | 33         |
| L HN 20 HJ    | 1 1/4" -11,5 NPT | 1 5/8" -12 UN  | 41         |

SW = largeur de clé

## Gamme de produits

L HN HJ VA Manchon fileté, forme L, Acier inoxydable