

# SL HJOF

Manchon de raccord passe-cloison, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Raccord 1 - 3         | filet extérieur ORFS                                 |
| Étanchéité 1 - 3      | à garniture plate avec joint torique                 |
| Construction          | Manchon de raccord passe-cloison, direction réglable |
| Conception            | Forme L  |
| Matériau              | Acier  |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé                                 |



## Article

| Désignation | G1 - G3         | OR1 - OR3    | SW<br>(mm) | S1 |
|-------------|-----------------|--------------|------------|----|
| SL HJOF 04  | 9/16" -18 UNF   | 7,66 x 1,78  | 14         | 22 |
| SL HJOF 06  | 11/16" -16 UN   | 9,25 x 1,78  | 19         | 27 |
| SL HJOF 08  | 13/16" -16 UN   | 12,42 x 1,78 | 19         | 30 |
| SL HJOF 10  | 1" -14 UNS      | 15,60 x 1,78 | 27         | 32 |
| SL HJOF 12  | 1 3/16" -12 UN  | 18,77 x 1,78 | 30         | 38 |
| SL HJOF 16  | 1 7/16" -12 UN  | 23,52 x 1,78 | 37         | 46 |
| SL HJOF 20  | 1 11/16" -12 UN | 29,87 x 1,78 | 41         | 51 |
| SL HJOF 24  | 2" -12 UN       | 37,82 x 1,78 | 48         | 60 |

SW, S1, S2 = largeur de clé