


Caractéristiques			
Raccord 1	Filetage femelle UN/UNF		
Étanchéité 1	Cône intérieur 74°		
Raccord 2 + 3	filet extérieur UN/UNF		
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 74°		
Construction	Adaptateur femelle, direction réglable		
Conception	Forme T		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		





Article					
Désignation	G1	G2 + G3	SW _(mm)	S1	
Γ AJ 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	16	
Г АЈ 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	13	17	
Г АЈ 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	19	
Γ AJ 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	
Г АЈ 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	
Г АЈ 12 HJ	1 1/16" -12 UN	1 1/16" -12 UN	27	32	
Г АЈ 16 НЈ	1 5/16" -12 UN	1 5/16" -12 UN	33	38	
Г АЈ 20 HJ	1 5/8" -12 UN	1 5/8" -12 UN	41	50	
Г АЈ 24 HJ	1 7/8" -12 UN	1 7/8" -12 UN	48	55	

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

T AJ HJ VA Adaptateur femelle, forme T, Acier inoxydable