

T HN HJ

Manchon fileté, forme T

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Raccord 1 | filet extérieur NPT |
| Étanchéité 1 | à étanchéité par filetage |
| Raccord 2 + 3 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 + 3 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | G2 + G3 | SW (mm) |
|---------------|------------------|----------------|------------|
| T HN 02 HJ 04 | 1/8" -27 NPT | 7/16" -20 UNF | 11 |
| T HN 02 HJ 05 | 1/8" -27 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 02 HJ 06 | 1/8" -27 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ | 1/4" -18 NPT | 7/16" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 05 | 1/4" -18 NPT | 1/2" -20 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 06 | 1/4" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 14 |
| T HN 04 HJ 08 | 1/4" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ | 3/8" -18 NPT | 9/16" -18 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 08 | 3/8" -18 NPT | 3/4" -16 UNF | 19 |
| T HN 06 HJ 10 | 3/8" -18 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 06 | 1/2" -14 NPT | 9/16" -18 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ | 1/2" -14 NPT | 3/4" -16 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 10 | 1/2" -14 NPT | 7/8" -14 UNF | 22 |
| T HN 08 HJ 12 | 1/2" -14 NPT | 1 1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ | 3/4" -14 NPT | 1 1/16" -12 UN | 27 |
| T HN 12 HJ 16 | 3/4" -14 NPT | 1 5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 16 HJ | 1" -11,5 NPT | 1 5/16" -12 UN | 33 |
| T HN 20 HJ | 1 1/4" -11,5 NPT | 1 5/8" -12 UN | 41 |
| T HN 24 HJ | 1 1/2" -11,5 NPT | 1 7/8" -12 UN | 48 |

SW = largeur de clé

Gamme de produits

T HN HJ VA Manchon fileté, forme T, Acier inoxydable