

# T HROK HJ VA

Manchon fileté, forme T

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre
<b>Raccord 2 + 3</b>	filet extérieur UN/UNF
<b>Étanchéité 2 + 3</b>	Cône extérieur 74°
<b>Construction</b>	Manchon fileté, direction réglable
<b>Conception</b>	Forme T
<b>Matériau</b>	Acier inoxydable



## Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

## Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Joint torique
<b>T HROK 06 HJ 08 VA</b>	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22	22	13,94 x 2,62
<b>T HROK 02 HJ 04 VA</b>	G 1/8" -28	7/16" -20 UNF	11	14	8,00 x 2,00
<b>T HROK 04 HJ 06 VA</b>	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	14	19	10,77 x 2,62

SW, S1, S2 = largeur de clé

## Gamme de produits

**T HROK HJ** Manchon fileté, forme T, Acier

## Pièces de rechange

**KAMMRING G** Anneau de chambre, en pouces