

T HROK HJ VA

Manchon fileté, forme T

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------|
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Raccord fileté avec joint torique + anneau de chambre |
| Raccord 2 + 3 | filet extérieur UN/UNF |
| Étanchéité 2 + 3 | Cône extérieur 74° |
| Construction | Manchon fileté, direction réglable |
| Conception | Forme T |
| Matériau | Acier inoxydable |



Informations relatives à la commande

Joints NBR

FPM (Viton) sur demande

Article

| Désignation | G1 | G2 + G3 | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|---------------------------|------------|---------------|------------|----|---------------|
| T HROK 06 HJ 08 VA | G 3/8" -19 | 3/4" -16 UNF | 22 | 22 | 13,94 x 2,62 |
| T HROK 02 HJ 04 VA | G 1/8" -28 | 7/16" -20 UNF | 11 | 14 | 8,00 x 2,00 |
| T HROK 04 HJ 06 VA | G 1/4" -19 | 9/16" -18 UNF | 14 | 19 | 10,77 x 2,62 |

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme de produits

T HROK HJ Manchon fileté, forme T, Acier

Pièces de rechange

KAMMRING G Anneau de chambre, en pouces