
T IR HJ
Corps, forme T

Caractéristiques

Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1	Forme A
Raccord 2 + 3	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 74°
Construction	Corps
Conception	Forme T
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article

Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)
T IR 02 HJ 05	G 1/8" -28	1/2" -20 UNF	14
T IR 04 HJ	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 05	G 1/4" -19	1/2" -20 UNF	19
T IR 04 HJ 06	G 1/4" -19	9/16" -18 UNF	19
T IR 04 HJ 08	G 1/4" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 06 HJ 04	G 3/8" -19	7/16" -20 UNF	22
T IR 06 HJ	G 3/8" -19	9/16" -18 UNF	22
T IR 06 HJ 08	G 3/8" -19	3/4" -16 UNF	22
T IR 08 HJ	G 1/2" -14	3/4" -16 UNF	27
T IR 08 HJ 10	G 1/2" -14	7/8" -14 UNF	27
T IR 08 HJ 12	G 1/2" -14	1 1/16" -12 UN	33
T IR 12 HJ	G 3/4" -14	1 1/16" -12 UN	33
T IR 16 HJ	G 1" -11	1 5/16" -12 UN	41

SW = largeur de clé

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.