


Caractéristiques	
Raccord 1	Filetage extérieur UN/UNF
Étanchéité 1	Étanchéité par joint torique sur manchon fileté
Raccord 2 + 3	filet extérieur UN/UNF
Étanchéité 2 + 3	Cône extérieur 74°
Construction	Manchon fileté, direction réglable
Conception	Forme T
Matériau	Acier
Traitement de surface	revêtement galvanisé





Article						
Désignation	G1	G2 + G3	SW (mm)	S1	Joint torique	
T O 04 HJ	7/16" -20 UNF	7/16" -20 UNF	11	14	8,92 x 1,83	
T O 05 HJ	1/2" -20 UNF	1/2" -20 UNF	14	16	10,52 x 1,83	
T O 06 HJ	9/16" -18 UNF	9/16" -18 UNF	14	17	11,90 x 1,98	
T O 08 HJ	3/4" -16 UNF	3/4" -16 UNF	19	22	16,36 x 2,20	
T O 10 HJ	7/8" -14 UNF	7/8" -14 UNF	22	27	19,18 x 2,46	
T O 12 HJ	1 1/16" -12 UN	1 1/16" -12 UN	27	32	23,47 x 2,95	
T O 16 HJ	1 5/16" -12 UN	1 5/16" -12 UN	33	38	29,74 x 2,95	
T O 20 HJ	1 5/8" -12 UN	1 5/8" -12 UN	42	48	37,47 x 3,00	
T O 24 HJ	1 7/8" -12 UN	1 7/8" -12 UN	48	55	43,69 x 3,00	

SW, S1, S2 = largeur de clé

Gamme d	e produits	
T O HJ VA	Manchon fileté forme T. Acier inoxydable	