

Pipe spring pressure gauge with glycerine filling
Filetage extérieur BSP cylindrique
garniture plate avec tenon
derrière, excentré
EN 837-1
par remplissage de glycérine
médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article					
Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
GMM 160-1 H	160	01	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-1.6 H	160	01,6	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-2.5 H	160	02,5	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-4 H	160	04	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-6 H	160	06	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-10 H	160	010	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-16 H	160	016	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-25 H	160	025	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-40 H	160	040	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-60 H	160	060	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-100 H	160	0100	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-160 H	160	0160	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-250 H	160	0250	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-400 H	160	0400	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-600 H	160	0600	1,0	G 1/2" -14	
GMM 160-1000 H	160	01000	1,0	G 1/2" -14	