# GMM 50 H

Manomètres avec remplissage de glycérine

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | garniture plate avec tenon |
| **Raccord** | derrière, centré |
| **Norme** | EN 837-1 |
| **Atténuation** | par remplissage de glycérine |
| **Plage de température** | médium max. +60 °C<br>Ambiante -20 °C à +60 °C |




## Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.
Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

## Article

| Désignation | Diamètre nominal Ø | Plage de mesure | Classe de qualité | Raccord |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 50-1 H** | 50 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-1.6 H** | 50 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-2.5 H** | 50 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-4 H** | 50 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-6 H** | 50 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-10 H** | 50 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-16 H** | 50 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-25 H** | 50 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-40 H** | 50 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-60 H** | 50 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-100 H** | 50 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-160 H** | 50 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-250 H** | 50 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| **GMM 50-400 H** | 50 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*