# GMM 63 HKR

Manomètres avec remplissage de glycérine

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Pipe spring pressure gauge with glycerine filling |
| **Fixation** | Anneau de matrice |
| **Raccord 1** | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | garniture plate avec tenon |
| **Raccord** | derrière, centré |
| **Norme** | EN 837-1 |
| **Atténuation** | par remplissage de glycérine |
| **Plage de température** | médium max. +60 °C<br>Ambiante -20 °C à +60 °C |




## Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.
Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

## Article

| Désignation | Diamètre nominal Ø | Plage de mesure | Classe de qualité | Raccord |
|---|---|---|---|---|
| **GMM 63-1 HKR** | 63 | 0...1 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-1.6 HKR** | 63 | 0...1,6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-2.5 HKR** | 63 | 0...2,5 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-4 HKR** | 63 | 0...4 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-06 HKR** | 63 | 0...6 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-10 HKR** | 63 | 0...10 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-16 HKR** | 63 | 0...16 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-25 HKR** | 63 | 0...25 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-40 HKR** | 63 | 0...40 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-60 HKR** | 63 | 0...60 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-100 HKR** | 63 | 0...100 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-160 HKR** | 63 | 0...160 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-250 HKR** | 63 | 0...250 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-400 HKR** | 63 | 0...400 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-600 HKR** | 63 | 0...600 | 1,6 | G 1/4" -19 |
| **GMM 63-1000 HKR** | 63 | 0...1000 | 1,6 | G 1/4" -19 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*