

Caractéristiques		
Construction	Pipe spring pressure gauge with glycerine filling	
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique	
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon	
Raccord	au-dessous	
Norme	EN 837-1	
Atténuation	par remplissage de glycérine	
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C	



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article					
Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
GVM 100 -0.6+0	100	-0,60	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+0	100	-10	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+0.6	100	-1+0,6	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+1.5	100	-1+1,5	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+3	100	-1+3	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+5	100	-1+5	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+9	100	-1+9	1,0	G 1/2" -14	
GVM 100 -1+15	100	-1+15	1,0	G 1/2" -14	

Accessoires	
GMM SCHUTZ	Protection en caoutchouc pour manomètre