# HFM ADA
Tuyau souple de mesure

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Instruments de mesure |
| **Construction** | Tuyau souple DN 2 avec raccords de mesure M 16 x 2 et raccord enfichable |
| **Couche intérieure** | polyamide |
| **Revêtement** | Une armature tressée en aramide |
| **Couche extérieure** | Polyuréthane |
| **Fourniture** | avec dispositif antipoussière |
| **Température min.** | -20 °C |
| **Température max.** | 100 °C |
| **Médiums** | Liquides à base d'huile minérale et de glycol |



## Article

| Désignation | Ø extérieur (mm) | Ø intérieur (mm) | Pression de service max. (bar) | Rayon de courbure min. (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM ADA 300** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 300 |
| **HFM ADA 400** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 400 |
| **HFM ADA 630** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 630 |
| **HFM ADA 800** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 800 |
| **HFM ADA 1000** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1000 |
| **HFM ADA 1500** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1500 |
| **HFM ADA 2000** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2000 |
| **HFM ADA 2500** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2500 |
| **HFM ADA 3200** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 3200 |
| **HFM ADA 4000** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 4000 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*