


Caractéristiques				
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique			
Étanchéité 1	Forme B			
Raccord 2	raccord de mesure M 16 x 2			
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure			
Fourniture	avec couvercle			
Température min.	-20 °C			
Température max.	100 °C			
Matériau	Acier			
Traitement de surface	revêtement galvanisé			





## Article

Désignation	G1	Pression de service max.	
HFM MK 08-1	M 8 x 1	400	
HFM MK 10-1	M 10 x 1	630	_
HFM MK 12-1.5	M 12 x 1,5	630	
HFM MK 14-1.5	M 14 x 1,5	630	
HFM MK 16-1.5	M 16 x 1,5	630	
HFM MK 18-1.5	M 18 x 1,5	400	
HFM MK 20-1.5	M 20 x 1,5	400	
HFM MK 22-1.5	M 22 x 1,5	400	
HFM MK 26-1.5	M 26 x 1,5	400	
HFM MK 27-2	M 27 x 2	400	
HFM MK 33-2	M 33 x 2	400	
HFM MK 42-2	M 42 x 2	250	
HFM MK 48-2	M 48 x 2	250	

## Pièces de rechange

HFM VK Couvercle