

HFM MK ED

Raccord de mesure, série M16 x 2

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|-----------------------|---|
| Raccord 1 | Filetage extérieur métrique cylindrique |
| Étanchéité 1 | Forme E |
| Raccord 2 | raccord de mesure M 16 x 2 |
| Construction | Manchon fileté avec raccord de mesure |
| Fourniture | avec couvercle |
| Température min. | -20 °C |
| Température max. | 100 °C |
| Matériau | Acier |
| Traitement de surface | revêtement galvanisé |



Article

| Désignation | G1 | Pression de service max. (bar) |
|------------------|------------|-----------------------------------|
| HFM MK 10-1 ED | M 10 x 1 | 400 |
| HFM MK 12-1.5 ED | M 12 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 14-1.5 ED | M 14 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 16-1.5 ED | M 16 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 18-1.5 ED | M 18 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 20-1.5 ED | M 20 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 22-1.5 ED | M 22 x 1,5 | 630 |
| HFM MK 27-2 ED | M 27 x 2 | 630 |

Gamme de produits

HFM MK ED VA Raccord de mesure, série M16 x 2, Acier inoxydable

Pièces de rechange

HFM VK Couvercle