


Caractéristiques			
Raccord 1	Filetage extérieur métrique cylindrique		
Étanchéité 1	Forme B		
Raccord 2	raccord embrochable pour instruments de mesure		
Construction	Manchon fileté avec raccord de mesure		
Fourniture	avec fiche de fermeture et goupille de fixation		
Température min.	-20 °C		
Température max.	100 °C		
Matériau	Acier		
Traitement de surface	revêtement galvanisé		





Article

Désignation	G1	Pression de service max.	
		(bar)	
HFM MK 08-1 S	M 8 x 1	400	
HFM MK 10-1 S	M 10 x 1	400	
HFM MK 12-1.5 S	M 12 x 1,5	400	
HFM MK 14-1.5 S	M 14 x 1,5	400	
HFM MK 18-1.5 S	M 18 x 1,5	400	
HFM MK 20-1.5 S	M 20 x 1,5	400	
HFM MK 22-1.5 S	M 22 x 1,5	400	
HFM MK 26-1.5 S	M 26 x 1,5	400	
HFM MK 27-2 S	M 27 x 2	400	
HFM MK 33-2 S	M 33 x 2	400	
HFM MK 42-2 S	M 42 x 2	250	
HFM MK 48-2 S	M 48 x 2	250	

Pièces de rechange

HFM ST Accouplement à fiches de fermeture DN 2