# HFM MK ST

Tuyau souple de mesure

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Domaine d'utilisation** | Instruments de mesure |
| **Construction** | Tuyau souple DN 2 avec raccords de mesure à enficher |
| **Couche intérieure** | polyamide |
| **Revêtement** | Une armature tressée en aramide |
| **Couche extérieure** | Polyuréthane |
| **Fourniture** | avec dispositif antipoussière |
| **Température min.** | -20 °C |
| **Température max.** | 100 °C |
| **Médiums** | Liquides à base d'huile minérale et de glycol |



## Article

| Désignation | Ø extérieur (mm) | Ø intérieur (mm) | Pression de service max. (bar) | Rayon de courbure min. (mm) | Longueur (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HFM MK 300 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 300 |
| **HFM MK 400 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 400 |
| **HFM MK 630 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 630 |
| **HFM MK 800 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 800 |
| **HFM MK 1000 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1000 |
| **HFM MK 1500 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 1500 |
| **HFM MK 2000 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2000 |
| **HFM MK 2500 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 2500 |
| **HFM MK 3200 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 3200 |
| **HFM MK 4000 S** | 5,5 | 2 | 400 | 35 | 4000 |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*