HFM SKE VA

Tuyau souple de mesure

Caractéristiques

Domaine d'utilisation	Instruments de mesure
Construction	Tuyau souple DN 2 avec raccords de mesure M 16 x 2
Couche intérieure	polyamide
Revêtement	Une armature tressée en aramide
Couche extérieure	Polyuréthane
Fourniture	avec dispositif antipoussière
Température min.	-20 °C
Température max.	100 °C
Médiums	Liquides à base d'huile minérale et de glycol



Remarque

Raccords en acier inoxydable.

Article

Désignation	Ø extérieur (mm)	Ø intérieur (mm)	Pression de service max. (bar)	Rayon de courbure min. (mm)	Longueur (mm)
HFM SKE 200 VA	5,5	2	630	35	200
HFM SKE 300 VA	5,5	2	630	35	300
HFM SKE 400 VA	5,5	2	630	35	400
HFM SKE 630 VA	5,5	2	630	35	630
HFM SKE 800 VA	5,5	2	630	35	800
HFM SKE 1000 VA	5,5	2	630	35	1000
HFM SKE 1500 VA	5,5	2	630	35	1500
HFM SKE 2000 VA	5,5	2	630	35	2000
HFM SKE 2500 VA	5,5	2	630	35	2500
HFM SKE 3200 VA	5,5	2	630	35	3200
HFM SKE 4000 VA	5,5	2	630	35	4000

Gamme de produits

HFM SKE

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.