
# MVE VA
Raccord de manomètre

HANSA-FLEX

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Raccord 1** | filet int. BSP cylindrique |
| **Étanchéité 1** | Bague carrée d'étanchéité |
| **Raccord 2** | filetage femelle métrique |
| **Étanchéité 2** | Tubulure avec bague coupante |
| **Construction** | Raccord de manomètre |
| **Fourniture** | avec bague carrée d'étanchéité |
| **Matériau** | Acier inoxydable |






## Remarque

Veuillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

## Article

| Désignation | Série | Ø d2 (mm) | Pression de service en bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MVE NW 04 L VA** | L | 6 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 14 |
| **MVE NW 04 L 1/2 VA** | L | 6 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 14 |
| **MVE NW 06 L VA** | L | 8 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 38,0 | 19 | 17 |
| **MVE NW 06 L 1/2 VA** | L | 8 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 46,0 | 27 | 17 |
| **MVE NW 08 L VA** | L | 10 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 39,5 | 19 | 19 |
| **MVE NW 08 L 1/2 VA** | L | 10 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 19 |
| **MVE NW 10 L VA** | L | 12 | PN 400 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,5 | 19 | 22 |
| **MVE NW 10 L 1/2 VA** | L | 12 | PN 315 | G 1/2" -14 | 20,0 | 48,0 | 27 | 22 |
| **MVE NW 03 S 1/4 VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 17 |
| **MVE NW 03 S VA** | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 17 |
| **MVE NW 04 S 1/4 VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 19 |
| **MVE NW 04 S VA** | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 19 |
| **MVE NW 06 S 1/4 VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 22 |
| **MVE NW 06 S VA** | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,0 | 27 | 22 |
| **MVE NW 08 S 1/4 VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 40,0 | 19 | 24 |
| **MVE NW 08 S VA** | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 47,5 | 27 | 24 |

Série : LL = très léger  L = léger  S = lourd – Ø = Diamètre extérieur du tube – PN = Pression nominale  PB = Pression de service max.

## Gamme de produits

| | |
|---|---|
| **MVE** | Raccord de manomètre, Acier |
| **MVE MG** | Raccord de manomètre, Laiton |
| **XMVE VA** | Raccord de manomètre, Acier inoxydable |

## Pièces de rechange

| | |
|---|---|
| **DKI VA** | Bague carrée d'étanchéité pour filetage intérieur |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*