

Caractéristiques

| | |
|---------------------|---------------------------------------|
| Raccord 1 | filet int. BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | Bague carrée d'étanchéité |
| Raccord 2 | filetage femelle métrique |
| Étanchéité 2 | Cône extérieur 24° avec joint torique |
| Construction | Raccord de manomètre |
| Fourniture | avec bague carrée d'étanchéité |
| Matériau | Acier inoxydable |



Remarque

Veillez vous reporter aux caractéristiques techniques des raccords pour tubes pour de plus amples informations sur le montage, les pressions et températures de service autorisées.

Article

| Désignation | Série | Ø d2 (mm) | Pression de service en bar | G1 | i (mm) | L1 (mm) | SW (mm) | S1 | Joint torique |
|---------------------------|-------|-----------|----------------------------|------------|--------|---------|---------|----|---------------|
| MVO NW 04 L VA | L | 6 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 14 | 4,0 x 1,5 |
| MVO NW 06 L VA | L | 8 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,5 | 19 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| MVO NW 08 L VA | L | 10 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 36,0 | 19 | 19 | 7,5 x 1,5 |
| MVO NW 10 L VA | L | 12 | PN 315 | G 1/4" -19 | 14,5 | 37,5 | 19 | 22 | 9,0 x 1,5 |
| MVO NW 03 S 1/4 VA | S | 6 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| MVO NW 03 S VA | S | 6 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,5 | 27 | 17 | 4,0 x 1,5 |
| MVO NW 04 S 1/4 VA | S | 8 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| MVO NW 04 S VA | S | 8 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 43,0 | 27 | 19 | 6,0 x 1,5 |
| MVO NW 06 S 1/4 VA | S | 10 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| MVO NW 06 S VA | S | 10 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 45,0 | 27 | 22 | 7,5 x 1,5 |
| MVO NW 08 S 1/4 VA | S | 12 | PN 630 | G 1/4" -19 | 14,5 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |
| MVO NW 08 S VA | S | 12 | PN 630 | G 1/2" -14 | 20,0 | 44,5 | 27 | 24 | 9,0 x 1,5 |

Série : LL = très léger L = léger S = lourd - PN = Pression nominale PB = Pression de service max. - Ø d2 = diamètre extérieur du tube

Gamme de produits

MVO Raccord de manomètre, Acier

Pièces de rechange

DKI VA Bague carrée d'étanchéité pour filetage intérieur