

RMM 40

Manomètres sans remplissage de glycérine

HANSA FLEX

Caractéristiques

| | |
|----------------------|--|
| Construction | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| Raccord 1 | Filetage extérieur BSP cylindrique |
| Étanchéité 1 | garniture plate avec tenon |
| Raccord | au-dessous |
| Norme | EN 837-1 |
| Plage de température | médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C |



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.

Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article

| Désignation | Diamètre nominal Ø | Plage de mesure | Classe de qualité | Raccord |
|----------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| RMM 40-1-1/8 | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-1.6-1/8 | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-2.5-1/8 | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-4-1/8 | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-6-1/8 | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-10-1/8 | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-16-1/8 | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-25-1/8 | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-40-1/8 | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-60-1/8 | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-100-1/8 | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-160-1/8 | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-250-1/8 | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-315-1/8 | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-400-1/8 | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/8" -28 |
| RMM 40-1 | 40 | 0...1 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-1.6 | 40 | 0...1,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-2.5 | 40 | 0...2,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-4 | 40 | 0...4 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-6 | 40 | 0...6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-10 | 40 | 0...10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-16 | 40 | 0...16 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-25 | 40 | 0...25 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-40 | 40 | 0...40 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-60 | 40 | 0...60 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-100 | 40 | 0...100 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-160 | 40 | 0...160 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-250 | 40 | 0...250 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-315 | 40 | 0...315 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RMM 40-400 | 40 | 0...400 | 2,5 | G 1/4" -19 |