

Caractéristiques	3		
Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Fixation	Anneau de matrice		
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique		
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon		
Raccord	derrière, centré		
Norme	EN 837-1		
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C		



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article					
Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
RMM 50-0.6 HKR	50	00,6	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-1 HKR	50	01	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-2.5 HKR	50	02,5	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-4 HKR	50	04	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-6 HKR	50	06	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-10 HKR	50	010	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-16 HKR	50	016	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-25 HKR	50	025	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-40 HKR	50	040	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-60 HKR	50	060	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-100 HKR	50	0100	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-160 HKR	50	0160	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-250 HKR	50	0250	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-315 HKR	50	0315	2,5	G 1/4" -19	
RMM 50-400 HKR	50	0400	2,5	G 1/4" -19	