

Pipe spring pressure gauge without glycerine filling	
Anneau frontal avec trous de fixation	
Filetage extérieur BSP cylindrique	
garniture plate avec tenon	
lerrière, centré	
EN 837-1	
nédium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C	



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article				
Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord
RMM 63-0.6 HFR	63	00,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-1 HFR	63	01	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-1.6 HFR	63	01,6	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-2.5 HFR	63	02,5	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-4 HFR	63	04	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-6 HFR	63	06	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-10 HFR	63	010	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-16 HFR	63	016	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-25 HFR	63	025	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-40 HFR	63	040	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-60 HFR	63	060	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-100 HFR	63	0100	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-160 HFR	63	0160	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-250 HFR	63	0250	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-315 HFR	63	0315	2,5	G 1/4" -19
RMM 63-400 HFR	63	0400	2,5	G 1/4" -19