# RMM 63 KO

Manomètres sans remplissage de glycérine

## Caractéristiques

| | |
|---|---|
| **Construction** | Pipe spring pressure gauge without glycerine filling |
| **Raccord 1** | filet ext. BSPT conique |
| **Étanchéité 1** | garniture plate avec tenon |
| **Raccord** | au-dessous |
| **Norme** | EN 837-1 |
| **Plage de température** | médium max. +60 °C<br>Ambiante -20 °C à +60 °C |



## Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.
Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

## Article

| Désignation | Diamètre nominal Ø | Plage de mesure | Classe de qualité | Raccord |
|---|---|---|---|---|
| **RMM 63-4 KO** | 63 | 0...4 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-6 KO** | 63 | 0...6 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-10 KO** | 63 | 0...10 | 2,5 | R 1/4" -19 K |
| **RMM 63-16 KO** | 63 | 0...16 | 2,5 | R 1/4" -19 K |

*En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.*