

RVM 100 H 1/4

Manomètres à vide sans remplissage de glycérine

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon
Raccord	derrière, excentré
Norme	EN 837-1
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.

Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article

Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord
RVM 100 -1 +0 H 1/4	100	-1...0	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +0.6 H 1/4	100	-1...+0,6	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +1.5 H 1/4	100	-1...+1,5	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +3 H 1/4	100	-1...+3	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +5 H 1/4	100	-1...+5	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +9 H 1/4	100	-1...+9	1,6	G 1/4" -19
RVM 100 -1 +15 H 1/4	100	-1...+15	1,6	G 1/4" -19