

Caractéristiques	3		
Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique		
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon		
Raccord	derrière, excentré		
Norme	EN 837-1		
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C		



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: $3/4 \times pleine$ échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: $2/3 \times pleine$ échelle.

Article					
Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
RVM 100 -1 +0 H 1/4	100	-10	1,6	G 1/4" -19	
RVM 100 -1 +0.6 H 1/4	100	-1+0,6	1,6	G 1/4" -19	
RVM 100 -1 +1.5 H 1/4	100	-1+1,5	1,6	G 1/4" -19	
RVM 100 -1 +3 H 1/4	100	-1+3	1,6	G 1/4" -19	
RVM 100 -1 +5 H 1/4	100	-1+5	1,6	G 1/4" -19	
RVM 100 -1 +9 H 1/4	100	-1+9	1,6	G 1/4" -19	
RVM 100 -1 +15 H 1/4	100	-1+15	1,6	G 1/4" -19	