RVM 50 H

Manomètres à vide sans remplissage de glycérine

Caractéristiques

Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	garniture plate sans tenon
Raccord	derrière, centré
Norme	EN 837-1
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle.
Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article

Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord
RVM 50 -1 +0 H	50	-1...0	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +0.6 H	50	-1...+0,6	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +1.5 H	50	-1...+1,5	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +3 H	50	-1...+3	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +5 H	50	-1...+5	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +9 H	50	-1...+9	2,5	G 1/4" -19
RVM 50 -1 +15 H	50	-1...+15	2,5	G 1/4" -19

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.