

Caractéristiques			
Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Fixation	Anneau de matrice		
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique		
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon		
Raccord	derrière, centré		
Norme	EN 837-1		
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C		



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article					
Désignation	Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
RVM 50 -1 +0 HKR	50	-10	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +0.6 HKR	50	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +1.5 HKR	50	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +3 HKR	50	-1+3	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +5 HKR	50	-1+5	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +9 HKR	50	-1+9	2,5	G 1/4" -19	
RVM 50 -1 +15 HKR	50	-1+15	2,5	G 1/4" -19	