

Caractéristiques	3		
Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique		
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon		
Raccord	au-dessous		
Norme	EN 837-1		
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C		



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article				
Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
63	-10	2,5	G 1/4" -19	
63	-1+0,6	2,5	G 1/4" -19	
63	-1+1,5	2,5	G 1/4" -19	
63	-1+3	2,5	G 1/4" -19	
63	-1+5	2,5	G 1/4" -19	
63	-1+9	2,5	G 1/4" -19	
63	-1+15	2,5	G 1/4" -19	
	63 63 63 63 63 63	63 -10 63 -1+0,6 63 -1+1,5 63 -1+3 63 -1+5 63 -1+5	63 -10 2,5 63 -1+0,6 2,5 63 -1+1,5 2,5 63 -1+3 2,5 63 -1+5 2,5 63 -1+5 2,5 63 -1+9 2,5	