

| Pipe spring pressure gauge without glycerine filling | | |
|--|--|--|
| Anneau frontal avec trous de fixation | | |
| Filetage extérieur BSP cylindrique | | |
| garniture plate avec tenon | | |
| derrière, centré | | |
| EN 837-1 | | |
| médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C | | |
| | | |



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

| Article | | | | |
|--------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------|
| Désignation | Diamètre nominal Ø | Plage de mesure | Classe de qualité | Raccord |
| RVM 63 -1 +0 HFR | 63 | -10 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +0.6 HFR | 63 | -1+0,6 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +1.5 HFR | 63 | -1 +1,5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +3 HFR | 63 | -1+3 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +5 HFR | 63 | -1+5 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +9 HFR | 63 | -1+9 | 2,5 | G 1/4" -19 |
| RVM 63 -1 +15 HFR | 63 | -1+15 | 2,5 | G 1/4" -19 |