

Caractéristiques	<b>3</b>
Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon
Raccord	au-dessous
Norme	EN 837-1
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C



## Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente:  $3/4 \times pleine$  échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative:  $2/3 \times pleine$  échelle.

Article				
Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord	
80	-10	1,6	G 1/2" -14	
80	-1+0,6	1,6	G 1/2" -14	
80	-1+1,5	1,6	G 1/2" -14	
80	-1+3	1,6	G 1/2" -14	
80	-1+5	1,6	G 1/2" -14	
80	-1+9	1,6	G 1/2" -14	
80	-1+15	1,6	G 1/2" -14	
	80 80 80 80 80 80	80 -10 80 -1+0,6 80 -1+1,5 80 -1+3 80 -1+5 80 -1+9	80 -10 1,6   80 -1+0,6 1,6   80 -1+1,5 1,6   80 -1+3 1,6   80 -1+5 1,6   80 -1+9 1,6	