

Caractéristiques	3		
Construction	Pipe spring pressure gauge without glycerine filling		
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique		
Étanchéité 1	garniture plate avec tenon		
Raccord	derrière, centré		
Norme	EN 837-1		
Plage de température	médium max. +60 °C Ambiante -20 °C à +60 °C		



Remarque

Domaine d'utilisation avec charge permanente: 3/4 x pleine échelle. Domaine d'utilisation avec charge alternative: 2/3 x pleine échelle.

Article			
Diamètre nominal Ø	Plage de mesure	Classe de qualité	Raccord
80	-10	1,6	G 1/4" -19
80	-1+0,6	1,6	G 1/4" -19
80	-1+1,5	1,6	G 1/4" -19
80	-1+3	1,6	G 1/4" -19
80	-1+5	1,6	G 1/4" -19
80	-1+9	1,6	G 1/4" -19
80	-1+15	1,6	G 1/4" -19
	80 80 80 80 80 80	80 -10 80 -1+0,6 80 -1+1,5 80 -1+3 80 -1+5 80 -1+5	80 -10 1,6 80 -1+0,6 1,6 80 -1+1,5 1,6 80 -1+3 1,6 80 -1+5 1,6 80 -1+5 1,6 80 -1+9 1,6