

DSD KG N

Joint de pression/d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction	Bague d'étanchéité pour le fonctionnement sous vide et sous pression
Matériau	Nitrile blanc



Article

Désignation	Dimensions	Intervalle entre taquets (mm)	Diamètre nominal Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

Gamme de produits

DSD KG S Joint de pression/d'aspiration, raccord pour tuyaux d'incendie, Silicone transparent

DSD KG V Joint de pression/d'aspiration, raccord pour tuyaux d'incendie, Viton vert

pièce de rechange pour les produits suivants

SK KG AL	Accouplement d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie
VB KG AL	Raccord de réduction pour raccord de tuyaux d'incendie
FK KG IR MG	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie
FK KG IR AL	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie
FK KG HR MG	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie
FK KG HR AL	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie
SK KG MG	Accouplement d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie
VB KG MG	Raccord de réduction pour raccord de tuyaux d'incendie