

# DSD KG N

Joint de pression/d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Construction** Bague d'étanchéité pour le fonctionnement sous vide et sous pression

**Matériau** Nitrile blanc



## Article

Désignation	Dimensions	Intervalle entre taquets (mm)	Diamètre nominal Storz
DSD KG 31 D N	29,0 x 18,0 x 9,0	31	25-D
DSD KG 44 N	42,0 x 25,0 x 9,5	44	32
DSD KG 52 N	64,0 x 47,0 x 10,0	51	38
DSD KG 66 C N	64,0 x 47,0 x 10,0	66	52-C
DSD KG 81 N	79,0 x 60,0 x 10,0	81	65
DSD KG 89 B N	87,0 x 67,0 x 10,5	89	75-B
DSD KG 105 N	103,0 x 93,0 x 10,0	105	90
DSD KG 115 N	113,0 x 93,0 x 10,0	115	100
DSD KG 133 A N	130,0 x 102,0 x 12,0	133	110-A
DSD KG 148 N	144,0 x 117,0 x 12,5	148	125

## Gamme de produits

**DSD KG S** Joint de pression/d'aspiration, raccord pour tuyaux d'incendie, Silicone transparent

**DSD KG V** Joint de pression/d'aspiration, raccord pour tuyaux d'incendie, Viton vert

## pièce de rechange pour les produits suivants

**SK KG AL** Accouplement d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie

**VB KG AL** Raccord de réduction pour raccord de tuyaux d'incendie

**FK KG IR MG** Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

**FK KG IR AL** Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

**FK KG HR MG** Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

**FK KG HR AL** Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

**SK KG MG** Accouplement d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie

**VB KG MG** Raccord de réduction pour raccord de tuyaux d'incendie