

# FK KG HR MG

Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

<b>Raccord 1</b>	Filetage extérieur BSP cylindrique
<b>Étanchéité 1</b>	à garniture plate
<b>Raccord 2</b>	accouplement à griffes
<b>Construction</b>	Accouplement fixe avec filet ext.
<b>Étanchéité 2</b>	Joint moulé en nitrile noir
<b>Matériau</b>	Laiton



## Article

Désignation	Filet de raccord	Intervalle entre taquets (mm)	Diamètre nominal Storz
FK KG 31 HR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 HR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 44 HR 25 MG	G 1" -11	44	32
FK KG 44 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	44	32
FK KG 52 HR 32 MG	G 1.1/4" -11	52	38
FK KG 52 HR 40 MG	G 1.1/2" -11	52	38
FK KG 66 HR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 HR 65 C MG	G 2 1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 HR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 HR 65 MG	G 2 1/2" -11	81	65
FK KG 81 HR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 HR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 65 B MG	G 2 1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 HR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 HR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A

## Gamme de produits

FK KG HR AL Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie, Aluminium

## Pièces de rechange

<b>DSD KG N</b>	Joint de pression/d'aspiration pour raccord pour tuyaux d'incendie
<b>DSD KG S</b>	Joint de pression/d'aspiration, raccord pour tuyaux d'incendie
<b>DSD KG V</b>	Joint de pression/d'aspiration, raccord pour tuyaux d'incendie