FK KG IR MG

Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie

Caractéristiques

Raccord 1	filet int. BSP cylindrique
Étanchéité 1	à garniture plate
Raccord 2	accouplement à griffes
Construction	Accouplement fixe avec filet int.
Étanchéité 2	Joint moulé en nitrile noir
Matériau	Laiton



Article

Désignation	Filet de raccord	Intervalle entre taquets (mm)	Diamètre nominal Storz
FK KG 31 IR 13 D MG	G 1/2" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 20 D MG	G 3/4" -14	31	25-D
FK KG 31 IR 25 D MG	G 1" -11	31	25-D
FK KG 66 IR 25 C MG	G 1" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 32 C MG	G 1.1/4" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 40 C MG	G 1.1/2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 50 C MG	G 2" -11	66	52-C
FK KG 66 IR 65 C MG	G 2 1/2" -11	66	52-C
FK KG 81 IR 50 MG	G 2" -11	81	65
FK KG 81 IR 65 MG	G 2 1/2" -11	81	65
FK KG 81 IR 75 MG	G 3" -11	81	65
FK KG 89 IR 50 B MG	G 2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 65 B MG	G 2 1/2" -11	89	75-B
FK KG 89 IR 75 B MG	G 3" -11	89	75-B
FK KG 133 IR 100 A MG	G 4" -11	133	110-A
FK KG 133 IR 110 A MG	G 4 1/2" -11	133	110-A

Gamme de produits

FK KG IR AL	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie, Aluminium

Pièces de rechange

DSD KG N	Joint de pression/d’aspiration pour raccord pour tuyaux d’incendie
DSD KG S	Joint de pression/d’aspiration, raccord pour tuyaux d’incendie
DSD KG V	Joint de pression/d’aspiration, raccord pour tuyaux d’incendie
FLD R N	Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie
FLD R N W	Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie
FLD R T	Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.