

# FLD R N

Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie

**HANSA FLEX**

## Caractéristiques

**Construction** Joint plat pour accouplement fixe avec filet int.

**Matériau** Caoutchouc nitrile noir



## Article

Désignation	pour filet	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1 1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1 1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2,1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4,1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

## Gamme de produits

FLD R N W Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie, Nitrile blanc

FLD R T Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie, PTFE

## pièce de rechange pour les produits suivants

FK KG IR AL Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

FK KG IR MG Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie