

FLD R N


Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie

HANSA FLEX

Caractéristiques

Construction Joint plat pour accouplement fixe avec filet int.

Matériau Caoutchouc nitrile noir



Article

Désignation	pour filet	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1 1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1 1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2,1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4,1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Gamme de produits

FLD R N W Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie, Nitrile blanc

FLD R T Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie, PTFE

pièce de rechange pour les produits suivants

FK KG IR AL Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie

FK KG IR MG Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie