


Caractéristiques

Construction Joint plat pour accouplement fixe avec filet int.

Matériau Caoutchouc nitrile noir





Article					
Désignation	pour filet	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)	
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2	
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2	
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3	
FLD R 1 1/2 N	G 1 1/2"	39	48	3	
FLD R1 1/4 N	G 1 1/4"	33	42	3	
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3	
FLD R 2 1/2 N	G 2,1/2"	66	76	3	
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3	
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3	
FLD R 4 1/2 N	G 4,1/2"	105	126	3	
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4	

Gamme de produits		
FLD R N W	Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie, Nitrile blanc	
FLD R T	Bague d'étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d'incendie, PTFE	

pièce de rechange pour les produits suivants		
FK KG IR AL	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie	
FK KG IR MG	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d'incendie	