FLD R N


Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie

HANSA-FLEX

Caractéristiques

Construction	Joint plat pour accouplement fixe avec filet int.
Matériau	Caoutchouc nitrile noir





Article

Désignation	pour filet	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1/2 N	G 1/2"	17	22	2
FLD R 3/4 N	G 3/4"	18	27	2
FLD R 1 N	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/2 N	G 1 1/2"	39	48	3
FLD R1 1/4 N	G 1 1/4"	33	42	3
FLD R 2 N	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N	G 2,1/2"	66	76	3
FLD R 3 N	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N	G 4,1/2"	105	126	3
FLD R 5 N	G 5"	122	140	4

Gamme de produits

FLD R N W	Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie, Nitrile blanc
FLD R T	Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie, PTFE

pièce de rechange pour les produits suivants

FK KG IR AL	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie
FK KG IR MG	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.