
FLD R N W

Bague d’étanchéité plate pour raccord pour tuyaux d’incendie

Caractéristiques

Construction	Joint plat pour accouplement fixe avec filet int.
Matériau	Nitrile blanc





Article

Désignation	pour filet	Ø d1 (mm)	Ø d2 (mm)	S (mm)
FLD R 1 N W	G 1"	20	33	3
FLD R 1 1/4 NW	G 1 1/4"	33	42	3
FLD R 1 1/2 N W	G 1 1/2"	39	48	3
FLD R 2 N W	G 2"	47	60	3
FLD R 2 1/2 N W	G 2,1/2"	66	76	3
FLD R 3 N W	G 3"	76	88	3
FLD R 4 N W	G 4"	102	113	3
FLD R 4 1/2 N W	G 4,1/2"	105	126	3
FLD R 5 N W	G 5"	122	140	4

Gamme de produits

FLD R N
FLD R T

pièce de rechange pour les produits suivants

FK KG IR AL	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie
FK KG IR MG	Accouplement fixe pour raccord pour tuyaux d’incendie

En dépit du soin apporté aux vérifications, nous ne pouvons garantir une absence totale d'erreur et ne saurions être tenus responsables des indications contenues.