


Caractéristique	S		
Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire		
Raccord 1	filet ext. BSPT conique		
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage		
Raccord 2	manchon enfichable		
Conception	droit		
Construction	Raccord fileté		
Couleur	noir		
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2		
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile		
Norme			





Article						
Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)	
JG 01 04 01 E	4	R 1/8" K	10	15	15	
JG 01 04 02 E	4	R 1/4" K	11	14	17	
JG 01 05 01 E	5	R 1/8" K	10	15	15	
JG 01 05 02 E	5	R 1/4" K	11	14	17	
JG 01 06 01 E	6	R 1/8" K	10	18	17	
JG 01 06 02 E	6	R 1/4" K	11	14	17	
JG 01 08 01 E	8	R 1/8" K	10	19	17	
JG 01 08 02 E	8	R 1/4" K	11	14	17	
JG 01 08 03 E	8	R 3/8" K	13	14	20	
JG 01 10 02 E	10	R 1/4" K	11	21	20	
JG 01 10 03 E	10	R 3/8" K	13	17	20	
JG 01 10 04 E	10	R 1/2" K	16	15	22	
JG 01 12 03 E	12	R 3/8" K	13	27	24	
JG 01 12 04 E	12	R 1/2" K	16	22	24	

Accessoires		
JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches	
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches	