


| Caractéristiques      | 3   |  |  |
|-----------------------|---|--|--|
| Domaine d'utilisation | Applications pneumatique, sous vide et alimentaire    |  |  |
| Raccord 1 + 2         | manchon enfichable                                    |  |  |
| Conception            | droit   |  |  |
| Construction          | Connecteurs à fiches                                  |  |  |
| Couleur               | noir  |  |  |
| Médiums               | Air<br>Fluides de process<br>Gaz inertes comme N2/CO2 |  |  |
| Matériau              | Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile   |  |  |





| Article       |      |      |      |      |
|---------------|------|------|------|------|
| Désignation   | Ø d1 | Ø d2 | ØВ   | L1   |
|               | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| JG 04 04 E    | 4    | 4    | 14   | 32   |
| JG 04 05 E    | 5    | 5    | 14   | 32   |
| JG 20 06 04 E | 6    | 4    | 15   | 35   |
| JG 04 06 E    | 6    | 6    | 15   | 35   |
| JG 20 08 04 E | 8    | 4    | 18   | 42   |
| JG 20 08 06 E | 8    | 6    | 18   | 42   |
| JG 04 08 E    | 8    | 8    | 18   | 42   |
| JG 20 10 04 E | 10   | 4    | 20   | 42   |
| JG 20 10 06 E | 10   | 6    | 20   | 42   |
| JG 20 10 08 E | 10   | 8    | 20   | 42   |
| JG 04 10 E    | 10   | 10   | 20   | 42   |
| JG 20 12 08 E | 12   | 8    | 23   | 53   |
| JG 20 12 10 E | 12   | 10   | 24   | 54   |
| JG 04 12 E    | 12   | 12   | 23   | 51   |
| JG 04 15 E    | 15   | 15   | 28   | 62   |
| JG 04 18 E    | 18   | 18   | 32   | 65   |
| JG 04 22 E    | 22   | 22   | 36   | 71   |
| JG 04 28 E    | 28   | 28   | 50   | 91   |
|               |      |      |      |      |

| Accessoires |  |  |
|-------------|--|--|
| JG 18 S     | Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches     |  |
| JG 19 E     | Couvercle de protection pour connecteur à fiches |  |