


Caractéristiques	3			
Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire			
Raccord 1	filet ext. BSPT conique			
Étanchéité 1	à étanchéité par filetage			
Raccord 2	tubulures			
Conception	droit			
Construction	Manchon fileté			
Couleur	noir			
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2			
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile			





Article					
Désignation	Ø d2 (mm)	G1	i (mm)	L1 (mm)	SW (mm)
JG 05 04 01 E	4	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 04 02 E	4	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 05 01 E	5	R 1/8" K	10	19	15
JG 05 05 02 E	5	R 1/4" K	11	19	17
JG 05 06 01 E	6	R 1/8" K	10	20	17
JG 05 06 02 E	6	R 1/4" K	11	20	17
JG 05 08 01 E	8	R 1/8" K	10	21	17
JG 05 08 02 E	8	R 1/4" K	11	21	17
JG 05 08 03 E	8	R 3/8" K	13	21	20
JG 05 10 02 E	10	R 1/4" K	11	24	20
JG 05 10 03 E	10	R 3/8" K	13	24	20
JG 05 10 04 E	10	R 1/2" K	16	24	22
JG 05 12 03 E	12	R 3/8" K	13	29	24
JG 05 12 04 E	12	R 1/2" K	16	29	24