


Caractéristiques				
Domaine d'utilisation	Applications pneumatique, sous vide et alimentaire			
Raccord 1	Filetage extérieur BSP cylindrique			
Étanchéité 1	joint torique étanche sur manchon fileté			
Raccord 2	manchon enfichable			
Conception	Coude 90°			
Construction	Raccord fileté			
Couleur	noir			
Médiums	Air Fluides de process Gaz inertes comme N2/CO2			
Matériau	Corps en polymère acétal ; joint torique en nitrile			





1

Article							
Désignation	Ø d2	G1	i	L1	L2	SW	
	(mm)		(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	
JG 09 04 11 E	4	G 1/8" -28	5,5	30,0	24,0	14	
JG 09 04 12 E	4	G 1/4" -19	8,0	31,0	24,0	17	
JG 09 05 11 E	5	G 1/8" -28	5,5	30,0	24,0	14	
JG 09 05 12 E	5	G 1/4" -19	8,0	31,0	24,0	17	
JG 09 06 11 E	6	G 1/8" -28	5,5	34,0	27,0	15	
JG 09 06 12 E	6	G 1/4" -19	8,0	35,0	27,0	17	
JG 09 08 11 E	8	G 1/8" -28	5,5	36,0	30,0	17	
JG 09 08 12 E	8	G 1/4" -19	8,0	37,0	30,0	17	
JG 09 08 13 E	8	G 3/8" -19	9,5	37,0	30,0	22	
JG 09 10 12 E	10	G 1/4" -19	8,0	42,0	35,0	20	
JG 09 10 13 E	10	G 3/8" -19	9,5	42,0	35,0	22	
JG 09 10 14 E	10	G 1/2" -14	12,5	42,0	35,0	27	
JG 09 12 13 E	12	G 3/8" -19	9,5	50,0	44,0	26	
JG 09 12 14 E	12	G 1/2" -14	12,5	50,0	44,0	30	
JG 09 15 13 E	15	G 3/8" -19	11,3	65,5	50,6	22	
JG 09 15 14 E	15	G 1/2" -14	14,5	65,5	50,6	27	
JG 09 18 14 E	18	G 1/2" -14	14,5	77,0	59,7	27	
JG 09 22 14 E	22	G 1/2" -14	14,5	82,0	66,0	27	
JG 09 22 16 E	22	G 3/4" -14	17,0	83,6	66,0	37	

dimension manquante sur demande

Accessoires		
JG 18 S	Anneau d'étanchéité pour connecteur à fiches	
JG 19 E	Couvercle de protection pour connecteur à fiches	